

**GLS BULB E27 806LM 8.6W 5000K NON-DIMM 220 FROSTED INTEGRAL**

ILGLSE27NF072



Ce globe classique à LED INTEGRAL (GLS) de 8,6 W de grande modernisation offre une puissance de lumière du jour équivalente à 60 W, offrant de grandes économies d'énergie par rapport aux ampoules à incandescence équivalentes. Avec un rendement de 806 lumens et une finition givrée, cette lampe est idéale pour les pièces avec une seule suspension, les salons, les couloirs et les cuisines.

**Details**

<b>Code de commande rapide:</b>	691431
<b>Code-Barre:</b>	5055788234166
<b>Catégorie:</b>	Ampoules
<b>Nom de la gamme:</b>	Everyday
<b>Type de produit:</b>	GLS
<b>Segment de marché:</b>	Intérieur commercial, intérieur résidentiel
<b>Garantie (années):</b>	2
<b>CE RoHS:</b>	Oui

**Physical Data**

<b>Longueur du produit (mm):</b>	106
<b>Poids du produit (g):</b>	35
<b>Matériau:</b>	Plastique
<b>Terme de base:</b>	Culot Edison
<b>Type de culot:</b>	E27
<b>Type d'ampoule:</b>	GLS
<b>Fixation de l'ampoule:</b>	Suspension, mur, lampe de table, lampe
<b>Forme de l'ampoule ou du luminaire:</b>	Rond
<b>Emplacement / Application:</b>	Utilisation intérieure, éclairage général

**Electrical Data**

<b>Puissance consommée (W):</b>	8.6
<b>Facteur de puissance:</b>	0.5
<b>Puissance équivalente (W):</b>	60
<b>Ampérage (mA):</b>	80
<b>Variation:</b>	Non-dimmable
<b>Alimentation incluse:</b>	Oui
<b>Courant électrique:</b>	AC

Equivalent en watt réel (W):	60
FR:	EN-62560
Certifié LVD:	Oui

## Light Data

Flux lumineux en Lumens (lm):	806
Efficacité lumineuse (lm/W):	94
Température de couleur corrélée (CCT) (K):	5000
Nom de la température de couleur:	Lumière du jour
Angle d'éclairage:	220
Indice de Rendu des Couleurs (IRC):	80
Allumage instantané (moins d'une seconde):	Oui
Durée de vie (heures):	15000
Cycles d'allumage:	7500

## Environment

FR:	EN-62560
Certifié LVD:	Oui
CE RoHS:	Oui
Notation énergétique:	A+
New Energy Rating:	F
Hg 0% ( sans mercure):	Oui
Indice de Protection IP (Protection contre corps solides et liquides):	IP80
Température de fonctionnement minimale (°C):	-20
Température de fonctionnement maximale (°C):	40

## Packaging

Poid du colis (g):	55
Longueur du colis (mm):	65
Largeur du colis (mm):	65
Epaisseur du colis (mm):	120
Qté par palette EURO:	1200

