



WE023T

## Poussoir 10+1F à voyant Essensya Titane

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir
Nombre de touches	1
Mode de fixation	encastré

#### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	oui
-----------------	-----

#### Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 AX
-------------------------	-------

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur produit installé	24 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	70 mm

#### Matières

Couleur	titane
Couleur RAL	RAL 9006 - Aluminium blanc
Matière	polycarbonate
Matière	polycarbonate (PC)
Type de traitement de surface	verni mat

#### Installation, montage

Mode de fixation	A vis
Type de montage	encastré

#### Connexion

Type de contact	10+1F
Type de connexion	cage sans vis

#### Standards

Homologations	EN 60669-1
---------------	------------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP21
-------------------------	------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C

#### Identification

Série	essensya
-------	----------

Composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

---

**Pictogrammes**

---

Symbole WA

INSTALLATEUR.JPG